



HILTI

電気・機械設備用ガス式鉚打機 GX 120-ME

生産性と作業品質の 劇的な向上

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

電気・機械設備用ガス式鉄打機 **GX 120-ME**

作業スピードの飛躍的な向上

穴あけ、打ち込み作業が不要、
用途に応じたファスナーも豊富に用意。



用途

- 間仕切り用ランナー留付け
- 型枠用のスペーサー固定
- 型枠用栈木材の固定
- 地中梁受架台のベースプレート固定

特長

- パワーアップした力強い本体（100ジュール）と太径のピンで安心施工
- 充電不要。バッテリー忘れ、バッテリー切れでの工事中止の心配不要
- 先端部が細長く、壁際に打鉄可能
- ガス量をデジタルコントロールしているため、温度の影響を受けづらく、安定してしっかり留付け
- ガスの残量ゲージを世界初搭載

ハイライト

- 瞬間留め付け、スピードアップ。時間が半分以下に。（対コンクリートビス、最大75％削減）
- 下穴不要。工具を何台も持込む必要がありません。
- 電源不要で取りまわしが楽。（コードリールも、もちろん不要）
- 振動なし。粉じんなし。（改修工事に最適）
- コンクリート用ピン標準で20mm長。
- 埋設電線を傷つける心配なし。
- 充電不要で段取りが楽。
- 多くの現場採用実績あり。（ホームページよりダウンロード可能）



排水パイプ用レベルハンド固定



電気ケーブルハンガー用ボルト吊り



軽量ダクト吊り

技術データ

打撃力	100ジュール
圧縮力	70N
適用ネイル長	14～39mm
マガジン内装可能ピン本数	20本
打鉄可能本数/1 時間	1,200本
打撃可能本数/ガス缶 1 本	CG20/500本 CG11/750本
使用可能温度	－10℃～＋40℃
寸法	431×134×392mm
重量	3.8kg
所持許可	不要
製品の仕様は予告なく変更することがあります。	

電気・設備用ガス式釘打機

品名	品番	内容
GX 120-ME	274901	GX 120-ME本体、20発マガジン、本体サポートレッグ、本体サポート、耳せん、保護メガネ、ウエス、取扱説明書、本体ケース

ファスナー

①軽量物用内ねじハンガー X-HS W10

品名	品番	注文単位
シーリングハンガー X-HS W10 MX	386468	100

②メタルサドル X-FB

品名	品番	適用パイプ外径	注文単位
X-FB 16 MX (特注)	286799	15~16mm	—
X-FB 20 MX	286800	19~20mm	200
X-FB 22 MX	286801	21~22mm	200
X-FB 25 MX	286802	24~25mm	200
X-FB 28 MX	286803	27~28mm	200
X-FB 32 MX	286804	31~32mm	100
X-FB 40 MX	286805	39~40mm	100

③スナップパイプクリップ X-EKSC

品名	品番	適用パイプ外径	注文単位
X-EKSC 20 MX	274086	20mm	100
X-EKSC 25 MX	274087	25mm	100
X-EKSC 32 MX	386469	32mm	100

④パイプクリップ X-EKS

品名	品番	適用パイプ外径	注文単位
X-EKS 20 MX	285720	20mm	100
X-EKS 25 MX	285721	25mm	100

⑤ケーブルハンガー X-ECT

品名	品番	バンド挿入口幅	注文単位
X-ECT MX	285709	9mm (オフホワイト)	100
X-ECT UV MX (耐紫外線) (特注)	285710	9mm (ブラック)	—

⑥ケーブルブリッジ X-EKB

品名	品番	ケーブル支持本数目安		注文単位
		8mmφの時	10mmφの時	
X-EKB 4 MX	285712	4本	3本	100
X-EKB 8 MX	285713	8本	5本	100
X-EKB 16 MX	285714	16本	10本	25

⑦プラスチックファスナー X-ET MX

品名	品番	注文単位
X-ET MX	285718	250

ピン ピン (コンクリート用、鋼材用)



品名	品番	シャंक径	ネイル長	適用母材	箱入数	ガス缶	注文数
ガスピン X-EGN 14 MX_Bulk	3500701	3.0mm	14mm	鋼材	4,800	12	1
ガスピン X-GHP 20 MX_Bulk	3500705	3.0mm	20mm	コンクリート、高強度コンクリート	4,800	12	1
ガスピン X-GHP 24 MX_Bulk	3500706	3.0mm	24mm	コンクリート、高強度コンクリート	4,800	12	1
ガスピン X-GN 27 MX_Bulk	3500708	3.0mm	27mm	コンクリート、ブロック	4,800	12	1

●ピン4800本とガス缶(GC20×12個)のセットです。

ガス缶 (二重構造)



品名	品番	ガスの種類
ガス缶 GC20(100ml×2)	2011910	高圧液化ガス
GC20アダプター	2065500	GC20と併せてご使用ください。



警告

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、十分に取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

別売品

ネイル長	品名	品番
X-120 GM 20	GX 120 20発マガジン	388798
X-120 GM 40	GX 120 40発マガジン	388797
X-120 SL	GX 120サポートレッグ	39550
X-120 TS	GX 120 本体サポート	39548



ガス式釘打機GX 120-ME



ガスピンX-EGN 14 MX



ガスピンX-GHP 20 MX



ご注意

- ・カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
- ・カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
- ・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
- ・海外の画像を掲載しているため、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話☎0120-66-1159 | ファックス☎0120-23-2953 | www.hilti.co.jp 00071 (2)